

**STRUCTURE**

- Tout inox AISI 304
- Plateau inox

**PROTECTION**

- Etanchéité IP67
- Butée de surcharge

**UTILISATION**

- De -5° à +40°C
- Humidité < 80%


**INDICATEUR S811**

**FINITION**

- Tout inox
- Protection IP67
- Support mural et colonne inox de série

**AFFICHEUR**

- LCD rétro-éclairé
- Hauteur : 25mm



**ALIMENTATION**

- Détachable
- 100-240V, 50/60Hz
- 12V 800mA
- Réf. 32303

**BATTERIE**

- Rechargeable
- 6V5.0Ah
- Réf. 32276



**Structure inox**

**PLATEAU INOXYDABLE**

Référence	Plateau (mm)	Portée (kg)	Précision (g)
S811-15HI	350 x 300	15	1g < 6kg > 2g
S811-30HI		30	2g < 15kg > 5g
S811-60HI		60	5g < 30kg > 10g
S811-30LI	400 x 400	30	2g < 15kg > 5g
S811-60LI		60	5g < 30kg > 10g



**Structure inox**

**PLATEAU INOXYDABLE**

Référence	Plateau (mm)	Portée (kg)	Précision (g)
S811-60SMI	500 x 400	60	5g < 30kg > 10g
S811-150SMI		150	10g < 60kg > 20g
S811-60LMI	600 x 500	60	10g < 30kg > 20g
S811-150LMI		150	20g < 60kg > 50g
S811-60MI	600 x 600	60	10g < 30kg > 20g
S811-150MI		150	20g < 60kg > 50g
S811-300MI		300	50g < 150kg > 100g



Référence	Plateau (mm)	Portée (kg)	Précision (g)
S811-150XI	800 x 800	150	50g < 60kg > 100g
S811-300XI		300	100g < 150kg > 200g
S811-600XI		600	200g

\* HAUTEUR (hors tout) de la base des pieds au sommet de l'indicateur

**INDICATEUR S811**



Support mural de série



**OPTIONS**

- Imprimante ..... réf. PR3
- Programme de Transfert de données.....réf. T-Soft
- Certificat Cofrac 3, 6, 15 et 30 kg..... réf. 670-1
- Certificat Cofrac 60 et 150 kg..... réf. 670-2
- Certificat Cofrac 300 et 600 kg..... réf. 670-5

